



VIP 7208 LPR

VIP 7208 LPR



LEITURA DE PLACA



SUPER WDR
SUPER WIDE DYNAMIC RANGE

2.0 megapixels


RESOLUÇÃO REAL

H.265

COMPRESSÃO DE VÍDEO



ENTRADA CARTÃO MICRO SD



L	A	P
94,8 mm	94,8 mm	273,3 mm



A VIP 7208 LPR é uma câmera de alta resolução especialmente desenvolvida para leitura de placa. As entradas de alarme podem ser conectadas ao laço indutivo e a saída de alarme à cancela, provendo um controle completo da entrada do estacionamento. Além disto, a função super WDR faz a compensação da luminosidade, deixando a imagem mais nítida.

Características

- » Entrada e saída de alarme para integração com laço indutivo e cancela
- » Suporta até 10.000 placas cadastradas
- » Zoom motorizado
- » Suporte a cartão micro-SD
- » IP67 e IK10
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » Suporte a PoE

Especificações técnicas

Geral	
Sensor de imagem	1/2.8" 2 Megapixel Starvis CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1920 x 1080
Sistema de varredura	Progressivo
Obturador	Manual ou automático
Velocidade do obturador	1/50~1/10000s
Sensibilidade	Modo <i>Colorido</i> (F1.6) 0.005 lux Modo <i>Preto e branco</i> (F1.53, infravermelho ligado) 0 lux
Distância do infravermelho ativo	3 a 8 metros
Quantidade de LEDs do IR	4
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Montagem da lente	Montada em placa
Distância focal	2.7 a 12 mm
Abertura máxima	F1.6
Ângulo de visão	Horizontal: 101° a 36° Vertical: 53° a 20°
Controle do foco	Automático
Zoom óptico	4x
Faixa da largura do foco	1 pista
Posicionamento câmera	
Limite do posicionamento	Pan: 0°~360° Tilt: 0°~90° Rotação: 0°~360°
Leitura de placa	
LPR	Função de LPR embarcado na câmera
Modo de detecção	Laço indutivo ou detecção no vídeo ou ambos
Foto	Visão geral ou recorte da placa do veículo
Sobre posição de foto	Data e hora, endereço, número da placa e número da pista, país da placa, gatilho do evento
Lista de placas liberadas/negadas	10.000 placa cadastradas na câmera
Controle de cancela	1 canal de saída de alarme para controle de cancela
Interfaces	
Alarme	2 entradas de alarme 1 saída
Certificações	
Certificados	CE e FCC

Vídeo	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B
Quantidade de streams	2 streams
Resoluções	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 480)
Taxa de frames	Stream principal: 1080p (1~25 FPS) Stream extra: 720p (1~25 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR/VBR
Taxa de bits	32~16384 kbps
Modo Dia/Noite	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (140 dB)
Balanco de branco	Auto / Manual
Controle de ganho	Auto / Manual
Redução de ruído	3D DNR
Área de interesse	Sim
Áudio	
Áudio	1 entrada e 1 saída
Rede	
Interface	RJ45 (100/1000BASE-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS,
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif, CGI
Máximo acesso de usuários	20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 64 GB (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local
Navegadores	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome® V33, V41
Smartphone	IOS, Android®
Throughput máximo	32 Mbps
Características ambientais	
Alimentação	12 Vdc ou PoE (802.3af)
Consumo	<12 W
Temperatura de operação	-40 °C~+60 °C / umidade <95% RH
Proteção contra ingressão	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões (L x A x P)	94.8 x 4.8 x 273.3 mm
Peso líquido	1.12 kg
Peso bruto	1.52 kg